
15.2.0

WinTid

Nyheter versjon 15.2.0

CGI

Innholdsfortegnelse

1.	OM DOKUMENTET	3
1.1	DOKUMENTETS MÅLSETNING	3
1.1	HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?	3
1.2	OPPBYGNING OG OPPBEVARING	3
1.3	ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLD AV DOKUMENTET	3
2.	SYKMELDINGER OG PERMISJONER I ENDRINGSLOGGEN	4
3.	FLERE EGENMELDINGSKODER.....	4
4.	IMPORT AV EGENMELDINGER	4
5.	FLERE E-POSTADRESSER.....	4
6.	G1-TILLEGG.....	4

1. Om dokumentet

1.1 Dokumentets målsetning

Dokumentet er en oversikt over nyheter i versjon 15.2.0 av WinTid.

1.1 Hvem er dokumentet skrevet for?

Dokumentet er beregnet for personer som benytter WinTid.

1.2 Oppbygning og oppbevaring

Dokumentet oppbevares hos CGI avd HRM.

1.3 Ansvarlig for vedlikehold av dokumentet

CGI avd HRM er ansvarlig for at dokumentet som mal blir vedlikeholdt.

2. Sykmeldinger og permisjoner i endringsloggen

Oppretting, endring og sletting av fravær lagt inn i Sykmeldinger og permisjoner vil nå loggføres i Oppfølging – Endringslogg. Dette gjør det mulig å se hvem som har lagt inn/endret/slettet et fravær, og hva som eventuelt ble lagt inn eller endret.

3. Flere egenmeldingskoder

Det er nå mulig å legge inn et ubegrenset antall egenmeldingskoder i Systeminnstillinger – Regler for sykefravær – Egenmelding og Systeminnstillinger – Systeminnstillinger fraværskoder. Alle egenmeldingskodene vil gå mot samme saldo.

4. Import av egenmeldinger

Det er implementert støtte for import av historiske egenmeldinger via WinTidApiServer, tenkt brukt når man tar i bruk WinTid for første gang. Dette gjør at egenmeldingssaldoer blir riktige fra første dag når WinTid sjekker hvor mange egenmeldinger som er tatt de siste 365 dager.

Merk at importerte egenmeldingsdager ikke vil vises i en fraværssrapport, og samtlige dager som skal telles med må importeres - det vil si at dersom en ansatt har hatt egenmelding fredag og mandag og dette skal telles som fire dager, så må også egenmelding importeres lørdag og søndag.

Endepunktet som brukes er /addhistoricalselfdeclaredabsence, og egenmeldingene importeres med data og ansattnummer i JSON-format. Eksempel:

```
[  
{"date":"2021-01-04","employeeId":1524},  
{"date":"2021-01-05","employeeId":1524},  
{"date":"2021-01-06","employeeId":1524}  
]
```

5. Flere e-postadresser

Det er nå mulig å legge inn flere e-postadresser på ansatte og superbrukere i WinTid. E-postadressene må være adskilt av komma, og hver e-postadresse må være unik. Ved utsendelse av e-post til denne ansatte/lederen vil e-posten bli sendt til alle e-postadressene. Unntaket er ved bruk av Glemt passord-funksjonaliteten, hvor e-post kun blir sendt til e-postadressen som brukeren angir når de ber om nullstilling av passord.

6. g1-tillegg

I Beregningsskjema er g1-tillegg nå markert som «Gammel tilleggstype» i stedet for at det har tilleggsnummer -2147483648. Dersom det ligger et gammelt tillegg på et beregningsskjema vil det også stå en notis om at gammel tilleggstype ikke lenger støttes, og at de kun kan slettes, ikke endres på eller legges inn i beregningsskjemaet.