
15.2.0

WinTid

Nyheter version 15.2.0

CGI

Innehåll

1.	OM DOKUMENTET	3
1.1	DOKUMENTETS MÅL	3
1.2	VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET FÖR?	3
1.3	STRUKTUR OCH LAGRING DOKUMENTET FÖRVARAS VID CGI-AVDELNINGEN HRM.	3
1.4	ANSVARIG FÖR ATT UNDERHÅLLA DOKUMENTET CGI-AVDELNINGEN HRM ANSVARAR FÖR DET DOKUMENT SOM MALLEN UPPRÄTTHÅLLS.	3
2.	SJUKANMÄLAN OCH PERMISSIONER I ÄNDRINGSLOGGEN	4
3.	FLERE EGENANMÄLANKODER (NORSK FUNKTIONALITET).....	4
4.	IMPORT AV EGENANMÄLAN	4
5.	FLERA MAIL-ADRESSER.....	4
6.	G1-TILLÄGG.....	4

1. Om dokumentet

1.1 Dokumentets mål

Dokumentet är en översikt över nyheter i version 15.1.0 av WinTid.

1.2 Vem är dokumentet skrivet för?

Dokumentet är avsett för personer som använder WinTid.

1.3 Struktur och lagring

Dokumentet förvaras vid CGI-avdelningen HRM.

1.4 Ansvarig för att underhålla dokumentet

CGI-avdelningen HRM ansvarar för det dokument som mallen upprätthålls.

2. Sjukanmälan och permissioner i ändringsloggen

Registrering, ändring och radering av frånvaro inlagd i Sjukanmälan och permissioner kommer nu att loggas i Uppföljning - Ändringslogg. Detta gör det möjligt att se vem som har lagt in/ändrat/raderat en frånvaro, och vad som kan ha lagts till eller ändrats.

3. Flere egenanmälningskoder (norsk funktionalitet)

Det är nu möjligt att ange ett obegränsat antal egenanmälningskoder i Systeminställningar – Regler för sjukfrånvaro - Egenanmälan och frånvarokoder för egenanmälan. Alla egenanmälningskoder går mot samma saldo.

4. Import av egenanmälan

Stöd har implementerats för import av historiska egenanmälan via WinTidApiServer, avsedda att användas när WinTid används för första gången. Det betyder att egenanmälningssaldo blir korrekt från första dagen då WinTid kontrollerar hur många egenanmälan som har tagits ut under de senaste 365 dagarna.

Observera att importerade självanmälningsdagar inte kommer att visas i en frånvarorapport, och alla dagar som ska räknas med måste importeras - det vill säga om en anställd har haft egenanmälan på en fredag och måndag och detta ska räknas som fyra dagar, då ska egenanmälan även importeras på lördag och söndag.

Den slutpunkt som används är / addhistoricalselfdeclaredabsence, och egenanmälan importeras med data och anställdsnummer i JSON-format. Exempel:

```
[  
{"date":"2021-01-04","employeeId":1524},  
{"date":"2021-01-05","employeeId":1524},  
{"date":"2021-01-06","employeeId":1524}  
]
```

5. Flera mail-adresser

Det er nå mulig å legge inn flere e-postadresser på ansatte og superbrukere i WinTid. E-postadressene må være adskilt av komma, og hver e-postadresse må være unik. Ved utsendelse av e-post til denne ansatte/lederen vil e-posten bli sendt til alle e-postadressene. Unntaket er ved bruk av Glemt passord-funksjonaliteten, hvor e-post kun blir sendt til e-postadressen som brukeren angir når de ber om nullstilling av passord.

Det är nu möjligt att ange flera mailadresser till anställda och superanvändare i WinTid. Mailadresser måste separeras med kommatecken och varje mailadress måste vara unik. Vid utskick av e-post till medarbetare/chef kommer mail-meddelandet att skickas till alla mailadresser. Undantaget är vid användning av funktionen Glömt lösenord, där mail endast skickas till den mailadress som användaren anger när han begär lösenordsåterställning.

6. g1-tillägg

I Beräkningsschema är nu g1-tillägget markerat som "Gammal tilläggstyp" istället för att ha tilläggsnummer -2147483648. Om det finns ett gammalt tillägg på ett beräkningsschema kommer det också att finnas en notis om att den gamla typen av tillägg inte längre stöds, och att de endast kan tas bort, inte ändras eller läggas in i beräkningsschema.

G1 = gammal WinTid applikation.